

TECNET SUPERCROST

DISINCROSTANTE ACIDO RAPIDO POWERFUL ACID DESCALER

Elimina i residui calcarei

Miscela fosfonitrica bilanciata

Adatto per macchine lavastoviglie e lavabiancheria

CAMPI D'APPLICAZIONE

Disincrostante fosfonitrico per lavatrici industriali, lavastoviglie, boilers, impianti di mungitura, industrie alimentari e per tutte le superfici resistenti agli acidi.

CARATTERISTICHE

Acido tamponato ad alta concentrazione permette di risolvere senza fatica le situazioni più critiche di incrostazione senza rovinare gli impianti.

Adatto, anche, per la disincrostazione di impianti CIP (Cleaning in place), grazie alla sua formulazione bilanciata non fuma a contatto con l'acqua.

Formulazione non schiumogena e priva di acidi cloridrico e solforico.

DOSI CONSIGLIATE E MODALITÀ D'USO

PULIZIA PER CIRCOLAZIONE NEI CIP : soluzioni 0,5% - 2%

PULIZIA MANUALE: soluzioni 0,2% - 1%

PULIZIA PER AMMOLLO: soluzioni 1% - 5%


DISINCROSTANTE LAVASTOVIGLIE: soluzioni 5% - 15%

Verificare sempre la resistenza delle superfici al prodotto.

Non usare su marmo, cemento, metallo galvanizzato e tutte le superfici sensibili agli acidi.

CONFEZIONI:	Confezioni standard		N° pezzi per cartone	N° cartoni / colli per pallet	N° pezzi per pallet
	Tanica	Kg 6		4	36

DATI CHIMICO-FISICI:	Parametri	U.M.	Valore	Metodo d'analisi
	Aspetto:	-	Liquido	Visivo
	Colore:	-	Incolore	Visivo
	Profumo:	-	Senza profumo	Olfattivo
	pH (sol. 1%):	-	1,6 ± 0,5	Strumentale
Densità:		Kg/dm ³	1,22 ± 0,05	Per pesata

ETICHETTATURA Reg. (CE) 1272/2008		H290: Può essere corrosivo per i metalli. H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
	PERICOLO	

Note: Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc., di seguire le istruzioni in etichetta e/o scheda sicurezza. La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa.

Bettari Detergenti s.r.l.

Via Galileo Galilei n.2 - 25020 - Poncarale (BS)
 Tel. 030-2540330 - Fax 030-2540332
 info@bettari.it - www.bettari.it
 Cap. Soc. € 210.000 int. vers. REA BS n° 284088
 Reg. Impr. BS n°029-29243 - C.F./P.IVA 01428790172