# FR 30 E 45

PATENTED

## LAVASCIUGAPAVIMENTI OPERATORE A TERRA SERIE FR 30 - A CAVO

FR 30 è davvero unica. Innanzitutto per il nuovo design, moderno e impattante, che le garantisce la massima personalità e funzionalità. Un'estetica rinnovata, che caratterizza nel migliore dei modi una lavasciuga dalle altissime potenzialità; 30 litri di capacità, la massima facilità d'uso e un sistema di soluzioni integrate che fanno di FR 30 un punto di riferimento nel suo segmento di mercato: - La massima manovrabilità: grazie alle dimensioni compatte e al "passo corto" delle ruote pivottanti, che facilitano i movimenti dell'operatore garantendo al tempo stesso il massimo controllo - Il tergitore: regolabile ed estremamente compatto (solo 65 cm), per risultati di asciugatura perfetti - un innovativo sistema di filtri, a protezione di tutte le componenti principali. Un perfetto mix di estetica, innovazione e funzionalità tecniche di alto livello, che fa di FR 30 la lavasciuga ideale per tutte le attività di pulizia in aree di piccole e medie dimensioni. FR 30 è oggi ancora più innovativa grazie al sistema TOUCH a sensori, che garantisce all'operatore la massima flessibilità e controllo nell'utilizzo della macchina. Muovere FR 30 con un dito non è mai stato così pratico e intuitivo. FR 30 E 45 è alimentata da rete elettrica ed è dotata di un cavo di 15 metri.

Touch System


Filtro a immersione

Tergitore regolabile ...
... e compatto

Debris tray + filtro

Serbatoio ribaltabile

## IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

| MODELLO | CODICE | PEZZI / PALLET |
|---|---|---|
| FR 30 E 45 TOUCH | 10.4182.00 | 1 |

## CARATTERISTICHE TECNICHE

| CARATTERISTICHE | | |
|---|---|---|
| Larghezza pista lavaggio | mm | 430 |
| Larghezza di aspirazione | mm | 650 |
| Resa oraria (teorica - pratica) | m²/h | 1720 - 860 |
| Alimentazione | | Cavo 230 V 50Hz |
| Potenza installata | W | 850 |
| Avanzamento | | Manuale |
| Codice IP | | IPX3 |
| **SPAZZOLE** | | |
| Diametro pad x numero | mm - inch x nr | 430 - 17" x 1 |
| Potenza motore x numero | W x nr | 450 x 1 |
| Velocità motore | giri/min. | 140 |
| Peso testata - pressione specifica | Kg - g/cm² | 21 - 20,3 |
| **TRAZIONE** | | |
| Potenza motore | W | --- |
| Velocità avanzamento massima | Km/h | 4 |
| Pendenza massima superabile a pieno carico | % | 2 |
| **ASPIRAZIONE** | | |
| Potenza motore | W | 400 |
| Depressione (colonna d'acqua) | mbar - mmH2O | 1189 |
| Portata d'aria | l/s | 28 |
| Rumorosità | dB(A) | 64 |
| **SERBATOIO** | | |
| Tipologia | | Doppio serbatoio |
| Capacità soluzione | l | 30 |
| Capacità recupero | l | 33 |
| Peso (a vuoto - con batterie) | Kg | 71 |
| Lunghezza cavo | m | 15 |
| Dimensioni | mm | 1210x560x1020 |

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

| MODELLO | CODICE |
|---|---|
| Tubo di carico acqua | 30.0024.00 |
| Prolunga cavo 15 m | 34.0285.00 |
| 17'' Spazzola polipropilene ø 0.7 | 40.0002.00 |
| Paraspruzzi sganciabile (senza setole) | 24.0263.00 |
| Setole paraspruzzi | 40.4006.00 |
| Set gomme tergitore in gomma naturale (fronte/retro) | 96.0159.00 |

## ACCESSORI OPTIONAL

| MODELLO | CODICE |
|---|---|
| Prolunga cavo 25 m | 34.0427.00 |
| 17'' Spazzola polipropilene ø 0.9 | 40.0102.00 |
| 17'' Spazzola tynex ø 1.2 grit 80 | 40.0202.00 |
| Disco trascinatore 420 mm (per pad da 17") | 40.1007.00 |
| Set gomme tergitore in poliuretano (fronte/retro) | 96.0011.00 |
| Peso aggiuntivo per tergitore (1x700 g) (*) | 96.0171.00 |

(*) Il limite massimo di pesi installabili è uno