



NETT BC

**DETERGENTE CONCENTRATO NON SCHIUMOGENO PER LAVAGGIO IMPIANTI
INDUSTRIA ALIMENTARE CON FORTE AZIONE IGIENIZZANTE, PER LAVAGGIO
ATTREZZATURE, C.I.P., TUBAZIONI, CELLE, BANCHI, SERBATOI, ECC.
RACCOMANDATO PER PROCEDURE H.A.C.C.P.**



CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Classificazione chimica	- Emulsione non ionica	Profumazione	- Caratteristica al cloro
Stato fisico e colore	- Liquido incolore	Peso Specifico	- 1.03
Solubilità in acqua	- Completa	Biodegradabilità	> 90% (Secondo regolamento CE n° 648/2004 del 31/03/2004)
pH	- 14 ca		
Contenuto di Fosforo	- assente		

IMPIEGO:

NETT BC è un detergente alcalino concentrato cloro attivo, adatto al lavaggio degli impianti e delle attrezzature nell'industria casearia (impianti di mungitura, pastorizzatori, miscelatori) e nell'industria alimentare in genere (lavorazione carni, macelli, salumi, ittico, ortofrutticolo, bevande), pavimentazioni, piani di lavoro, serbatoi, pastorizzatori e tritacarne in acciaio inox ed attrezzature varie anche in plastica e pareti celle frigorifere.

E' consigliato per il lavaggio con sanificazione degli impianti di circolazione (CIP). **NETT BC** è adatto anche per impianti dolciari, industria delle bevande, fabbriche di birre (spillatori industriali e professionali) ed in generale nel settore alimentare.

MODALITA' D'USO E DOSAGGIO:

Lavaggio per circolazione

- **Diluizione per lavaggi in CIP**

Effettuare un risciacquo preliminare con acqua fredda. Diluire **NETT BC** allo 0,5-1% in acqua preferibilmente calda (30°-40°), far circolare per 10 -15 minuti. Risciacquare abbondantemente con acqua

- **Altri Circuiti, Attrezzature , pavimenti , serbatoi, piani lavoro, ecc**

Effettuare un risciacquo preliminare con acqua fredda. Diluire **NETT BC** dall'0,5%-3% in acqua a 70-80°C e far circolare per 20-30 minuti. Risciacquare con acqua tiepida.

Lavaggio celle, serbatoi , miscelatori e tritacarne, pavimentazioni

Bagnare il supporto con acqua, spruzzare **NETT BC** dall'1% al 8% in acqua fredda o tiepida lasciare agire per 10-15 minuti e risciacquare con acqua. Facilitare la pulizia con l'aiuto di spazzoloni, idropulitrice o altri mezzi meccanici.

Non usare su alluminio e superfici zincate o nel caso , rimuovere abbondantemente con acqua.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

PRECAUZIONI:

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, attenersi ai consigli riportati sulla scheda di sicurezza

PRODOTTO DA:

MVT - Via Boniole 17/A -35040 Boara Pisani (PD) – Tel 0425.1901666 – info@mvtprofessional.eu - www.mvtprofessional.eu