

TERGIVETRO SNODATO

CARATTERISTICHE

Il tergivetro snodato è completamente smontabile nelle sue tre parti componenti:

- SUPPORTO
- LAMINA DI GOMMA
- IMPUGNATURA CON VITI CON DADO E PIASTRINA DI FISSAGGIO

STRUTTURA

SUPPORTO

Profilato in ottone estruso temperato brillantato e verniciato antiossidazione e anticorrosione in cui è inserita la lamina in gomma. L'intera serie dei supporti è fornita nelle seguenti misure: cm. 25-30-35-40-45.

Il supporto estruso avendo maggiore rigidità garantisce esatte tolleranze ed alta precisione nell'azione di contatto della gomma sul vetro.

Il supporto è facilmente inseribile e bloccabile nell'impugnatura mediante le due viti con dado della piastrina di fissaggio.

LAMINA DI GOMMA

Costituita da mescola in speciale formulazione, garantisce, grazie al suo "filo" continuo, quasi tagliente e senza micro-porosità, la perfetta pulizia del vetro.

IMPUGNATURA

In polipropilene, con viti con dado e piastrina di fissaggio, massiccia e anatomica.

Con snodo permette di lavorare in presenza di angoli stretti, sagomature inabituali, forme tonde e bombate.

Rotazione massima: 180°

CONFEZIONE:

10 pezzi per cartone

MATERIALE DI IMBALLO:

Scatola in cartone riciclabile

