



ENGINET

Sgrassante universale per ambienti industriali

Generalità

ENGINET è un pulitore sgrassante a bassa schiuma per lavaggio di carrozzerie di veicoli industriali e treni, motori, pezzi meccanici, pavimenti industriali.

Rimuove olio, morchia e grasso anche induriti o carbonizzati, non aggredisce gomme e guarnizioni, non è infiammabile e non sviluppa esalazioni e cattivi odori.

Campi di applicazione

ENGINET si usa per il lavaggio delle carrozzerie di veicoli industriali e di treni e per il lavaggio rapido a spruzzo dei motori di autovetture, autobus, camion.

Particolarmente adatto per lavaggi automatici di sottocassa di materiali rotabili, bus e mezzi industriali.

ENGINET è adatto anche per il lavaggio dei pavimenti molto sporchi (olio, morchie e grassi di origine minerale).

Modalità d'impiego

ENGINET si applica a spruzzo con idropulitrice. Diluire in acqua al 5-10% (500-1000 ml in 10 lt. d'acqua).

Nebulizzare, lasciare agire per qualche minuto e risciacquare abbondantemente con acqua preferibilmente calda.

Per pulizie a bassa pressione di qualsiasi mezzo di trasporto applicare il prodotto al 5-10% (500-1000 ml in 10 lt. d'acqua) e risciacquare abbondantemente.

Per il lavaggio dei pavimenti diluire in acqua al 3-10% (300-1000 ml in 10 lt. d'acqua) e applicare a mano con mop o meccanicamente con monospazzola o lavasciuga.

Raffreddare con un risciacquo preliminare le superfici verniciate esposte al sole o a fonti di calore.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	tensioattivi non ionici e anionici, solventi idrosolubili, sequestranti, basi alcaline
ASPETTO FISICO	liquido trasparente incolore
PROFUMO	inodore
PESO SPECIFICO	1,01
ATTIVO	17%
pH tal quale	13,5 ± 0,5
pH in soluzione d'uso	12,5 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA	completa
BIODEGRADABILITÀ	tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

ENGINEET

Natura del pericolo e consigli di prudenza

Il prodotto è IRRITANTE per gli occhi e per la pelle.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
In caso di contatto con gli occhi e/o la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Dispositivi di protezione



Occhiali di sicurezza



Guanti in gomma
o PVC



canestri da lt. 20.



Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Non mescolare con altri detergenti.